

RM 110



TONDEUSE INTER-RANG RM110

C2M

CONCEPT




UN OUTILS POLYVALENT

Notre tondeuse inter-rang RM est particulièrement polyvalente car elle s'adapte à la méthode de coupe que vous désirez.

Le combiné fil/chaîne permet d'avoir l'inertie de la chaîne alliée à la finesse de coupe du fil. Ce procédé respecte l'arbre, le sol et le système d'irrigation durant le travail.

Il est aussi possible de choisir d'équiper notre tondeuse de couteaux.

Notre tondeuse se compose de deux rotors verticaux formant un plateau de coupe large afin d'allier efficacité et rapidité.



Méthode de coupe à la carte : combiné fil/chaîne ou couteaux



Double rotor afin d'augmenter considérablement la vitesse et la précision de travail



Montage sur relevage arrière ou avant, possibilité d'adaptation en ventral



Tête montée sur une coulisse pouvant se décaler de 900mm pour atteindre les vergers les plus bas



Centrale hydraulique avec double pompe, 60 litres/min au total, et refroidisseur d'huile avec inversement du sens de rotation pour permettre de travailler sans risque de chauffe en conditions difficiles (poussière, pollen)

GAIN DE TEMPS ET CONFORT DE TRAVAIL

Innovante, notre tondeuse possède trois manières de replier sa tête de coupe :

- Le repliage manuel grâce à un bouton situé sur le joystick.
- Le repliage en contact direct avec l'arbre grâce à une boule d'azote montée sur le vérin qui permet de faire revenir la tête en place.
- Le repliage grâce à un capteur de position d'arbre. Ce dernier permet d'augmenter considérablement la vitesse de travail sans risque de casse dû au choc avec un arbre.

La RM s'adapte à n'importe quelle taille de verger grâce à sa coulisse articulée. Cela fait de cet outil un allier sur l'ensemble de vos cultures.

La commande se fait grâce à un joystick intuitif : l'entretien du rang n'a jamais été aussi simple et rapide.



- A) Longueur max déplié : 3000mm et longueur min replié : 2100mm
- B) Longueur tête de coupe : 1100mm
- C) Hauteur tête de coupe au carter : 330mm
- D) Hauteur du plateau de coupe : 200mm



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



LARGEUR DE TRAVAIL	1100mm
VITESSE DE TRAVAIL	1 à 7 Km/h
BRAS EXTENSIBLE	Jusqu'à 900mm
DÉBIT HYDRAULIQUE	60 l/min
RÉGIME PDF	540/1000 trs/min
COMMANDES	Par joystick

OPTIONS

Centrale hydraulique
(pompes et réservoir)

Montage avant, arrière ou ventral

Choix de la méthode de coupe
(combiné fil/chaîne ou couteaux)

Kit d'attelage double (avant et arrière) facilement

GALERIE PHOTO



OPTION KIT ATTELAGE DOUBLE

CONTACT

04 56 33 74 54

contact@c2m-concept.com

597 Chemin de Montessut
38470 BEAULIEU

f
SAS C2M

o
@sas.c2m

v
SAS C2M

C2M
CONCEPT